



No Break OF750M / 1500M

Fiabilidad, Eficiencia y Tecnología
de Última Generación

No Break

Los No Breaks OF750M y OF1500M mantienen tus equipos protegidos y ofrecen tiempo adicional para guardar cualquier información y continuar con tus operaciones durante cortes de energía.



Capacidad

Parametro	Especificaciones
Modelos	OF750M OF1500M
Capacidad (Va's/Wats)	OF750M: 750/450 OF1500M: 1500/900
Factor de potencia de salida	0.60

Entrada Eléctrica

Parametro	Especificaciones
Voltaje nominal	120 VCA
Rango de voltaje de alimentación	90-140 VCA
Rango de frecuencia	+/- 10%
Clavija de alimentación	NEMA 5-15P

Salida Eléctrica

Parametro	Especificaciones
Voltaje de salida en línea	120 VCA
Voltaje de salida en inversor	120 +/- 5% VCA
Regulación del voltaje de salida en modo batería	-18% +8%
Tipo de onda en línea	115V +/- 5%
Tipo de onda de CA de salida (Modo batería)	Onda sinusoidal PWM (Cuasisenoidal)
Tiempo de transferencia	4 ms (milisegundos) máximo
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Regulación de frecuencia	+/- 1%
Tipo de receptáculos	NEMA 5-15R
Cantidad de receptáculos integrados	4 con respaldo de batería y supresión de sobretensión 2 únicamente con supresión de sobretensión

Características Físicas

Parametro	Especificaciones
Botón de encendido	De pulso
Dimensiones en en MM	OF750M: 100 × 280 × 142 OF1500M: 136 × 328 × 186
Peso en Kg	OF750M: 4.9 OF1500M: 9.4

Batería

Parametro	Especificaciones
Tipo de batería	Sellada libre de mantenimiento
Tiempo de respaldo a plena carga	4 minutos
Tiempo de respaldo a media carga	10 minutos
Tiempo de recarga	6 horas al 90% de carga
Arranque en frío	Sí

Indicadores Visuales y Audibles

Parametro	Especificaciones
LEDs indicadores	Alimentación en línea, operación en batería, batería baja reemplazar
Alarma audible	Falla de suministro eléctrico, operación en batería y batería baja

Características Ambientales

Parametro	Especificaciones
Temperatura de Operación	0 a 40°C
Humedad relativa sin condensación	0 a 95%
Nivel de ruido	< 45 dB a 1 metro

Información Adicional

Parametro	Especificaciones
Garantía	2 años en todas sus partes
Normas	NOM-001-SCFI-2018 ISO9001/2015



Características principales

**Regulador Automático AVR**

Estabiliza la tensión de entrada para proteger tus equipos sin desgastar la batería.

**Gestión de Batería**

Extiende la vida útil con compensación térmica y recarga rápida en 3 etapas.

**Arranque en Frío y Autoprueba**

Enciende usando la batería sin red eléctrica y diagnostica el sistema al iniciar.

**Operación Silenciosa**

Bajo nivel de ruido (<45 dB) y alta eficiencia energética ideales para uso comercial o residencial continuo.

**Doble Propósito**

Cuenta con 6 contactos: 4 con respaldo de batería 2 para protección contra sobretensiones.

**Control por Microprocesador**

Procesamiento preciso en un diseño compacto ideal para optimizar espacios.

Vistas del producto



¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel?

Conoce la mejor opción para tu empresa con el respaldo de nuestros especialistas.

ventasenergia@onfox.mx +52 (55) 5407 4881