



No Break

OF500i / 750i / 1000i

Fiabilidad, Eficiencia y Tecnología
de Última Generación

No Break

Los No Breaks OF500i, OF750i y OF1000i mantienen tus equipos protegidos y ofrecen tiempo adicional para guardar cualquier información y continuar con tus operaciones durante cortes de energía.



Capacidad

Parametro	Especificaciones
Modelos	OF500i OF750i OF1000i
Capacidad (Va's/Wats)	OF500i: 500VA/250W OF750i:750VA/375W OF1000i: 1000VA/500W

Entrada Eléctrica

Parametro	Especificaciones
Voltaje nominal	120 VCA
Rango de voltaje (Sin operación de batería)	85-148 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Mhz $\pm$ 5Mhz (autodetección)
Clavija de alimentación	NEMA 5-15P

Salida Eléctrica

Parametro	Especificaciones
Voltaje nominal	120 VCA
Regulación de voltaje (Línea/Batería)	=+/- 10% + / -5%
Frecuencia	50/60 Hz
Forma de onda (Línea/Batería)	Onda senoidal / Cuasisenoidal
Cantidad y tipo de receptáculos	OF500i: 4 NEMA 5-15R OF750i: 6 NEMA 5-15R OF1000i: 6 NEMA 5-15R
Tomas con respaldo total de batería y protección contra sobretensiones	OF500i: 4 OF750i: 6 OF1000i: 6
Puerto de comunicaciones	OF500i: N/A OF750i: N/A OF1000i: N/A

Características Físicas

Parametro	Especificaciones
Interruptor	Encendido / Apagado
Material y color	Plástico retardante de fuego color negro
Dimensiones en MM y Peso	OF500i: 100 x 200 x 142 / 3.5KG OF750i: 100 x 280 x 142 / 4.7Kg OF1000i: 100 x 280 x 142 / 5.3Kg



Batería

Parametro	Especificaciones
Tipo de batería	Sellada libre de mantenimiento de plomo acido OF500i: 1×12V / 5AH OF750i: 1×12V / 7.2AH OF1000i: 1×12V / 7.2AH
Tiempo de respaldo	3.5 minutos a plena carga / 8 minutos a media carga
Tiempo de recarga	4-6 horas
Transferencia de línea/batería	4-6 ms

Protección

Parametro	Especificaciones
Protección	Cortocircuito, sobrecarga de batería y sobretensión

Indicadores Visuales y Audibles

Parametro	Especificaciones
LEDs indicadores	Operación en línea, operación en batería, falla y carga de batería
Alarma audible	Operación en batería, batería baja y sobrecarga

Características Ambientales

Parametro	Especificaciones
Temperatura de Operación	0 a 40°C
Humedad relativa sin condensación	0 a 95%
Nivel de ruido	< 45 dB a 1 metro

Información Adicional

Parametro	Especificaciones
Garantía	3 años en partes electrónicas y 2 años en baterías

Características principales



Regulador Automático AVR

Estabiliza la tensión de entrada para proteger tus equipos sin desgastar la batería.



Gestión de Batería

Extiende la vida útil con compensación térmica y recarga rápida en 3 etapas.



Arranque en Frío y Autoprueba

Enciende usando la batería sin red eléctrica y diagnostica el sistema al iniciar.



Operación Silenciosa

Bajo nivel de ruido (<45 dB) y alta eficiencia energética ideales para uso comercial o residencial continuo.



Doble Propósito

Cuenta con 6 contactos: 4 con respaldo de batería 2 para protección contra sobretensiones.



Control por Microprocesador

Procesamiento preciso en un diseño compacto ideal para optimizar espacios.

Vistas del producto



¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel?

Conoce la mejor opción para tu empresa con el respaldo de nuestros especialistas.

ventasenergia@onfox.mx +52 (55) 5407 4881