

The ONFOX logo is displayed in the top left corner. It features the word "ONFOX" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a small orange fox head icon integrated into it.

No Break OF1500i / 2400i

Fiabilidad, Eficiencia y Tecnología
de Última Generación

No Break

Los No Breaks OF1500i, OF2400i mantienen tus equipos protegidos y ofrecen tiempo adicional para guardar cualquier información y continuar con tus operaciones durante cortes de energía.



Capacidad

Parametro	Especificaciones
Modelos	OF1500i OF2400i
Capacidad (Va's/Wats)	OF1500i: 1500VA/900W OF2400i: 2400VA/1200W

Entrada Eléctrica

Parametro	Especificaciones
Voltaje nominal	120 VCA
Rango de voltaje (Sin operación de batería)	85-148 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Mhz $\pm$ 5Mhz (autodetección)
Clavija de alimentación	NEMA 5-15P

Salida Eléctrica

Parametro	Especificaciones
Voltaje nominal	120 VCA
Regulación de voltaje (Línea/Batería)	=+/- 10% + / -5%
Frecuencia	50/60 Hz
Forma de onda (Línea/Batería)	Onda senoidal / Cuasisenoidal
Cantidad y tipo de receptáculos	9 NEMA 5-15R
Tomas con respaldo total de batería y protección contra sobretensiones	OF1500i: 9 OF2400i: 9
Puerto de comunicaciones	OF1500i: USB OF2400i: USB

Características Físicas

Parametro	Especificaciones
Interruptor	Encendido / Apagado
Material y color	Plástico retardante de fuego color negro
Dimensiones y Peso	OF1500i: 136 × 328 × 186 / 10Kg OF2400i: 136 × 328 × 186 / 11Kg



Sistema de Batería

Parametro	Especificaciones
Tipo de Batería	Sellada libre de mantenimiento OF1500i: 2 ×12V / 7.2 AH OF2400i: 1 ×12V / 9AH
Tiempo de Respaldo	3.5 minutos a plena carga / 8 minutos a media carga
Tiempo de Recarga	4-6 horas
Tiempo de transferencia	4-6 ms

Protección

Parametro	Especificaciones
Protección	Cortocircuito, sobrecarga de batería y sobretensión

Indicadores Visuales y Audibles

Parametro	Especificaciones
LEDs indicadores	Alimentación en línea, operación en batería, batería baja reemplazar
Alarma audible	Falla de suministro eléctrico, operación en batería y batería baja

Características Ambientales

Parametro	Especificaciones
Temperatura de operación	0 a 40°C
Humedad relativa sin condensación	0 a 95%
Nivel de ruido	< 40 dB a 1 metro

Información Adicional

Parametro	Especificaciones
Arranque	Arranque en frío / Autoprueba al encender equipo
Garantía	3 años en partes electrónicas y 2 años en baterías



Características principales



Regulador Automático AVR

Estabiliza la tensión de entrada para proteger tus equipos sin desgastar la batería.



Gestión de Batería

Extiende la vida útil con compensación térmica y recarga rápida en 3 etapas.



Arranque en Frío y Autoprueba

Enciende usando la batería sin red eléctrica y diagnostica el sistema al iniciar.



Operación Silenciosa

Bajo nivel de ruido (<40 dB) y alta eficiencia energética ideales para uso comercial o residencial continuo.



Doble Propósito


Cuenta con 6 contactos: 4 con respaldo de batería 2 para protección contra sobretensiones.



Control por Microprocesador

Procesamiento preciso en un diseño compacto ideal para optimizar espacios.

Vistas del producto



¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel?

Conoce la mejor opción para tu empresa con el respaldo de nuestros especialistas.

ventasenergia@onfox.mx +52 (55) 5407 4881