



Escáner OFUHF1iM

Escáneres de mano de alto
rendimiento

Escáner

El escáner OFUHF1iM combina potencia y alcance en un solo equipo; Cuenta con un lector de alto rendimiento, pantalla de 6", batería de 10 000 mAh y resistencia IP68. Ideal para operaciones que requieren velocidad, precisión y trabajo continuo.



Equipo y Sistema

Parametro	Especificaciones
Procesador (CPU)	Snapdragon 662, Octa-core 2.0 GHz
Sistema Operativo	Android 11.0
Tarjeta SIM	2 x Nano SIM
Ranura PSAM	1 x PSAM
Expansión de almacenamiento	1 x Micro SD (soporta SDHC, SDXC, hasta 512 GB)
Botones	1x Encendido, 1x Volumen (+/-), 1x Personalizable, 2x Escaneo
Indicaciones	Vibración, LED multicolor, audio
Audio	Altavoz ultra lineal (2W), receptor, micrófono doble con reducción de ruido

Pantalla y Sensores

Parametro	Especificaciones
Pantalla	6" FHD (1080 × 2160) IPS grado industrial
Táctil	Capacitiva multitáctil, soporta modo guantes
Sensores	Sensor G, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Giroscopio, Brújula electrónica

Dimensiones y Peso

Parametro	Especificaciones
Dimensiones (L x W x H)	173.5 mm x 77.4 mm x 25 mm
Peso	567 g
Tarjeta SIM	2 x Nano SIM

Batería

Parametro	Especificaciones
Batería principal	Removible de litio, 3.85 V / 10 000 mAh
Batería de respaldo	Cambio en caliente (Hot swap), el dispositivo continúa funcionando (opcional)

Cámaras

Parametro	Especificaciones
Cámara trasera	16 MP con flash y enfoque automático
Cámara frontal	5 MP con enfoque fijo

Conectividad e Interfaz

Parametro	Especificaciones
Interfaz principal	1x Type-C impermeable (soporta USB 2.0, OTG, carga rápida)
Puertos de expansión	POGO PIN posterior (Grip/Trigger handle), POGO PIN inferior (USB 2.0, 5V/3A)
WWAN	Red 4G completa
Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w, doble banda 2.4G/5G, roaming rápido 802.11r
Bluetooth	BT 5.1 + BR/EDR + BLE
GPS	GPS / Glonass / Beidou / Galileo
NFC (Opcional)	Soporta ISO15693, ISO14443A/B, tarjetas Mifare y Felica. Soporta lector, punto a punto y simulación

Escaneo y Lectura RFID

Parametro	Especificaciones
Motor UHF	Impinj E710
Protocolo UHF	EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/6B
Desempeño UHF	Sensibilidad < -85 dBm, Antena 4.5 dBi, Potencia 0~33 dBm, Rango > 15 m, Velocidad > 900 pcs/s
Motor de Escaneo 1D/2D (Opcional)	Honeywell (N6703/N6603/HS7), MinDeo (ME5066/ME8600), Zebra (SE4770/SE4720/SE4710), Newland (CM60)

Entorno y Resistencia

Parametro	Especificaciones
Grado de protección	IP68
Resistencia a caídas	1.5 m
Protección electrostática	±15 kV descarga de aire, ±8 kV descarga directa
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C
Humedad	5% ~ 95% RH sin condensación

Accesorios

Parametro	Especificaciones
Incluidos	Adaptador de corriente x1, cable USB x1, batería x1
Opcionales	Base de carga, auriculares USB Type-C

Vistas del producto



¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel?

Conoce la mejor opción para tu empresa con el respaldo de nuestros especialistas.

ventascorporativas@onfox.mx

(+52) 55 4936 3539