



Escáner OFS2830SL

Escáneres de mano de alto
rendimiento

Escáner

El escáner inalámbrico OFS2830SL de bajo consumo, lee con precisión todos los códigos 1D y 2D, incluso dañados o reflejantes. Compatible con interfaces USB, RS232 y es altamente sensible para lecturas rápidas y fiables.



Escaneo y Lectura

Parametro	Especificaciones
Tipo de lector	Lector de código de barras 1D y 2D inalámbrico
Sensor de imagen	640 p(H) x 480 p(V)
Campo de visión	40° (H) x 31° (V)
Ángulo de escaneo	±65°, 360°, ±60°
Contraste de símbolos	≥ 25%
Tolerancia al movimiento	≥ 2 m/s
Distancia de operación	100 m (hasta 250 m en condiciones abiertas)
Simbologías admitidas (1D)	Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, Code 93, Codabar, GS1-128, MSI Plessey, Code 11, Code 32, CodaBlock F Code, GS1 DataBar, China Post, Telepen
Simbologías admitidas (2D)	PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix

Interfaz y Batería

Parametro	Especificaciones
Interfaz	USB, RS232
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Autonomía	18 h (escaneo continuo con intervalo de 5 segundos)
Tiempo de carga	5 - 6 h

Especificaciones Físicas

Parametro	Especificaciones
Dimensiones (L x W x H)	77.4 mm x 69.3 mm x 168.7 mm
Peso	207 g
Grado de protección	IP52
Resistencia a caídas	1.5 m sobre concreto

Condiciones Ambientales

Parametro	Especificaciones
Temperatura de operación	0 °C ~ 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 60 °C
Humedad	5% ~ 95%, no condensante

Autonomía y Energía

Parametro	Especificaciones
Voltaje de operación	5 VCC / 350 mA (operativo); 35 mA (en espera)

Vistas del producto



¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel?

Conoce la mejor opción para tu empresa con el respaldo de nuestros especialistas.

ventascorporativas@onfox.mx

(+52) 55 4936 3539